

Nordsjö ONE Super Tech



Nordsjö One Super Tech är en självrengörande akrylattäckfärg avsedd för målning på träfasader. Den tjocka konsistensen ger ett färgskikt som resulterar i en extremt bra täckförmåga och kulörbeständighet. Används Nordsjö One Super Tech i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR och Nordsjö Tinova Primer Exterior resulterar det i en livslängd på upp till 16 år.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Tinova Wood Base Oil BPR kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Nordsjö Tinova Primer Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö One Super Tech

Vissa fabriksgrundade paneler kan behöva grundas på nytt med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Råd gör med din Nordsjö återförsäljare.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Målar tvätt. Vid påväxt av mögel/alg skal ytan behandlas med Nordsjö Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR. Pågrunda därefter med Nordsjö Tinova Primer Exterior.
4. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö One Super Tech.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Nordsjö One Super Tech. Nordsjö Tinova Primer Exterior.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Akrylat

Glans: Halvmatt 30

Dammtorr 23°C 50% RF: 1 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timme

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l

Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter

Baser: BW, BC, Red 234, Svart

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d):130g/l Innehåller Max 2g/l

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan sifvervärdena variera.

Rev. 30 juni 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.